

Ισχυρό Ιοκτόνο Απολυμαντικό για Βιοασφάλεια & Υγιεινή Κτιρίων



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

σε θερμοκήπια, χώρους αποθήκευσης, οχήματα και συστήματα παροχής νερού για απολύμανση




ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

για ενισχυμένη πρόσφυση σε κάθετες επιφάνειες



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΝΕΡΟ



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,

όπως πλαστικό, καουτσούκ, γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2018/848)

Τύπος Προϊόντος (Κανονισμός Βιοκτόνων· BPR)

- PT2: Απολυμαντικά και αλγοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή σε ανθρώπους ή ζώα
- PT4: Χώροι που σχετίζονται με τρόφιμα, ζωοτροφές και πόσιμο νερό για ζώα

Σύνθεση

- Πεντακαλίο-δι(υπεροξυμονοθειικό) δι(θειικό); KMPS 49,7%
- Έκδοχα: ανιονικός τασιενεργός παράγοντας, χηλικός παράγοντας, οργανικό και ανόργανο οξύ

Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Ροζ σκόνη
- Οσμή: Άρωμα λεμονιού
- Πυκνότητα: 1,07 g/cm³ (20 °C)
- pH διαλύματος 1%: 2,35 – 2,65

Διάρκεια Ζωής

- Συμπυκνωμένο προϊόν: 3 χρόνια
- Διάλυμα 1%: 5 ημέρες

Συσκευασία Προϊόντος

- Δοχείο 10 kg



Εφαρμογή & Οδηγίες Χρήσης

Καθήκον Απολύμανσης	Ρυθμός Αραίωσης	Εφαρμογή
Καθημερινή απολύμανση καθαρών σκληρών επιφανειών	1% ή 1:100 (βακτήρια/ιούς)	Χρησιμοποιήστε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ή έναν μηχανικό ψεκαστήρα με ακροφύσιο αφρού. Εφαρμόστε με ρυθμό 300 ml/m ² ή μέχρι το σημείο της απορροής. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 5 έως 30 λεπτά*.
Εξοπλισμός & εργαλεία	2% ή 1:50 (ζύμες)	Χρησιμοποιήστε είτε ένα πλαστικό ποτιστήρι, έναν ψεκαστήρα πλάτης ή ένα πλυστικό μηχάνημα σε ρύθμιση χαμηλής πίεσης. Εφαρμόστε το διάλυμα Virkon® H σε όλα τα εργαλεία και τον εξοπλισμό. Αφήστε να δράσει για 5 έως 30 λεπτά* πριν ξεπλύνετε οποιεσδήποτε επιφάνειες με καθαρό νερό, ειδικά εκείνες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Για εφαρμογή με εμβάπτιση, μην βυθίζετε τα εργαλεία για περισσότερο από 30 λεπτά.
Βύθιση μπότες και τροχών	1% ή 1:100	Γεμίστε τη λεκάνη απολύμανσης για μπότες ή τροχούς με την απαιτούμενη ποσότητα συμπυκνωμένου Virkon® H και νερού. Καθαρίστε τις μπότες με νερό για να απομακρύνετε τη βρωμιά και βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα πατούν μέσα στη λεκάνη απολύμανσης και ότι τα οχήματα περνούν από τη λεκάνη απολύμανσης τροχών πριν από την είσοδο στον χώρο ή στα κτίρια. Ανανεώστε το απολυμαντικό διάλυμα κάθε 4-5 ημέρες ή νωρίτερα εάν είναι πολύ λερωμένο.
Σύστημα παροχής νερού & άρδευσης (τερματική απολύμανση)	1% ή 1:100	Γεμίστε τη δεξαμενή τροφοδοσίας και τους σωλήνες παροχής νερού / άρδευσης με διάλυμα Virkon® H. Αφήστε για τουλάχιστον 4 ώρες και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

*βακτήρια/ιός = 5 λεπτά, ζύμες = 30 λεπτά



Δεδομένα Αποτελεσματικότητας

Εφαρμογή *	Αίτημα για Παθογόνα	Ρυθμός Αραίωσης	Χρόνος Επαφής (λεπτά)	Μέθοδος Δοκιμής
Ψεκασμός	Βακτηριοκτόνο	1.00%	5	EN 1276, EN 13697
	Ιοκτόνο	0.50%	5	EN 14476
	Ζυμοκτόνο	2.00%	30	EN 1650, EN 13697
Βύθιση	Βακτηριοκτόνο	1.00%	5	EN 1276, EN 13727, EN 13697
Σκούπισμα	Βακτηριοκτόνο	1.00%	15	EN 16615
	Ζυμοκτόνο	0.25%	30	EN 16615

* Σε μη πορώδεις επιφάνειες, με χαμηλή ρύπανση και στους 20°C



Πίνακας Χρήσης Απολύμανσης Επιφανειών

Συνολική Επιφάνεια	Όγκος Διαλύματος Virkon® H 1%	Ποσότητα Συμπυκνωμένου Virkon® H
30 m ²	10 litres	100 g
165 m ²	50 litres	500 g
330 m ²	100 litres	1.0 kg
830 m ²	250 litres	2.5 kg
1650 m ²	500 litres	5.0 kg
3300 m ²	1000 litres	10.0 kg

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Χρησιμοποιείτε πάντα ΜΑΠ κατά τη διαχείριση και εφαρμογή συμπυκνωμένων χημικών και διαλυμάτων σε χρήση:

- Ολόσωμη φόρμα – τύπος χημικού κινδύνου 4, μιας χρήσης
- Μποτάκια ανθεκτικά σε χημικά
- Γάντια
- Προστατευτική ασπίδα προσώπου ή μάσκα FFP2 για σκόνη και προστατευτικά γυαλιά

Παρακαλώ ελέγξτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΜΑΠ.

Προφίλ Περιβάλλοντος

Οι κύριες οργανικές συνιστώσες ταξινομούνται ως εύκολα βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις οδηγίες δοκιμής του ΟΟΣΑ.

- KMPS: <63 λεπτά σε ιλύ από αποχέτευση
- Οργανικά συστατικά: >70%-100% διάσπαση σε 28 ημέρες
- Ανόργανα συστατικά: καμία βιοσυσσώρευση

Αξιολόγηση Ασφάλειας

- Το διάλυμα χρήσης Virkon® H 1% δεν είναι διαβρωτικό για το δέρμα και δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας για την Ελλάδα:

LANXESS
Energizing Chemistry

Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ.: +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com
lanxess.com

APEX
SOLUTIONS

Apex Solutions E.E.
Tel: 0030-22210-43691
Email: info@apexsolutions.gr

LANXESS **BIOSECURITY SOLUTIONS**
Shaping the Future of Biosecurity

Αυτές οι πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας –προφορικές, γραπτές ή μέσω δοκιμών– υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και δίνονται καλόπιστα αλλά χωρίς εγγύηση, ρητή ή έμμεση, και αυτό ισχύει επίσης όπου υπεισέρχονται δικαιώματα κυριότητας τρίτων. Οι συμβουλές μας δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να επαληθεύσετε τις πληροφορίες που παρέχονται προς το παρόν –ειδικά αυτές που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικών πληροφοριών– και να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις διαδικασίες και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που παρασκευάζονται από εσάς με βάση τις τεχνικές συμβουλές μας βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και, συνεπώς, αποτελούν αποκλίνουσες δική σας ευθύνη. Τα προϊόντα μας πωλούνται σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των Γενικών προϋποθέσεων πώλησης και παράδοσης της εταιρείας μας.

Οι καθορισμένες χρήσεις και οι καταχωρισμένες αξιώσεις για το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με τη LANXESS για να επιβεβαιώσετε τις εγκεκριμένες χρήσεις ανά χώρα.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.

Επικίνδυνο προϊόν. Τηρείτε τις προφυλάξεις χρήσης. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

©2025 LANXESS. LANXESS, το λογότυπο LANXESS και το Virkon® είναι εμπορικά σήματα της LANXESS Deutschland GmbH. Όλα τα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

LANXESS/Virkon® H/12.02.2025/GREECE/V4/G